

リード加工品 (C E 0 4 形) LEAD CUTTING & FORMING SPECIFICATIONS (RADIAL TYPE)

リード加工品の品名は、品名コードの末尾 12 ~ 14 桁に下表のリード加工記号を記入して下さい。

Coding (Symbol) of lead cutting and forming be added to the end of part number(as 12 ~ 14th places).

加工名称 TYPE	リード加工記号 CUT/FORMED LEAD CODE		寸 法 (mm) DIMENSIONS				形 状 LEAD CONFIGURATION	
	記号 CODE	適用サイズ APPLICABLE SIZE	ϕD	F	L	ℓ		
フォーミングカット FORMING CUT	C F 5	$\phi 4 \sim \phi 8$ 	4	5	5.0	—	 ※1.5MAX 2.5MAX ※5mmL, 7mmLシリーズに適用 Applicable to 5mmL and 7mmL series	
			5	5	5.0	—		
			6.3	5	5.0	—		
			8	5	5.0	—		
		□ : F を記入 Select F in Figure						
ストレートカット STRAIGHT CUT	C O 5	$\phi 4 \sim \phi 18$ 	4	1.5	5.0	—	 ※5mmL, 7mmLシリーズに適用 Applicable to 5mmL and 7mmL series	
			5	2.0	5.0	—		
			6.3	2.5	5.0	—		
			8	3.5	5.0	—		
			10	5.0	5.0	—		
			12.5	5.0	5.0	—		
			16	7.5	5.0	—		
		□ : L を記入 Select L in Figure						
キンクカット KINKED CUT	C K 5	$\phi 4 \sim \phi 8$ 	4	5.0	5.0	1.1	 ※5mmL, 7mmLシリーズに適用 Applicable to 5mmL and 7mmL series	
			5	5.0	5.0	1.1		
			6.3	5.0	5.0	1.1		
			8	5.0	5.0	1.3		
			□ : F を記入 Select F in Figure					
			$\phi 10 \sim \phi 18$ 	10	5.0	5.0	1.3	 ※5mmL, 7mmLシリーズに適用 Applicable to 5mmL and 7mmL series
				12.5	5.0	5.0	1.3	
				16	7.5	5.0	1.3	
18				7.5	5.0	1.3		

リード線径 ϕd 、リードピッチ P は各コンデンサの仕様によります。
 Lead diameter (ϕd) and lead pitch (P) are subject to capacitor specifications.